

Metallglödstift

Y		-2		0		4	T		S	1
Utförande		Gängdiameter		Batterispänning		Serienummer	Glödteknik		Materialet i glödstaven	Modifikation s nummer
Y / YS	Stavglödstift	1	10 mm*	0-4	12 V	Denna siffra är ett löpande serienummer	A	AQGS	Special	
YD	Stavglödstift med dubbel isolator	2	12 mm	5-9	24 V		J	SRM		
		3	10 mm				R, M, U	QGS		
		4	14 mm				T, V	Snabbstart		
		5	10 mm				K eller ingen bokstav	Standardtyp		
		6	10 mm				<u>Förklaring</u>			
		7	10 mm				AQGS - Avancerat snabbglödsystem			
		8	18 mm				SRM - Självreglerande typ			
		9	12 mm				QGS - Snabbglödsystem			
		*Y-109, Y-159, Y-171 för Caterpillar/Mitsubishi har en gängdiameter på 3/8" (ca 9,5 mm)								

Y	1	0 0 1		A		S	1
Utförande	Gängdiameter	Serienummer / Batterispänning		Glödteknik		Materialet i glödstaven	Modifikation s nummer
Stavglödstift	1	10 mm	001-899	12 V	A	AQGS	Special
	2	12 mm	901-999	24 V	J	SRM	
	4	14 mm			R, M, U	QGS	
	8	8 mm			T, V	Snabbstart	
	9	9 mm			K eller ingen bokstav	Standardtyp	
						<u>Förklaring</u>	
					AQGS - Avancerat snabbglödsystem		
					SRM - Självreglerande typ		
					QGS - Snabbglödsystem		

Keramikglödstift

C	Y	0 1
Utförande	Glödteknik	Serienummer
Keramikglödstift	X	Denna siffra är ett löpande serienummer
	Y	
	Z	

Y	A	0 1
Utförande	Glödteknik	Serienummer
Stavglödstift	A	Denna siffra är ett löpande serienummer
	E	

D G -	183F
Friliggande glödspirar	Denna siffra är ett löpande serienummer