

Programmering CarGardsändare

T70c/950s

Larmets styrenhet kan lagra upp till 8 olika kodsändares kod. Vid förlust av en kodsändare kan den raderas ur larmets minne genom att omprogrammera den/de kvarvarande sändarna.

Radering och ändring av kod kan göras då larmet är monterat i bilen enligt nedanstående beskrivning:

1. Larmet skall vara avstängt (deaktiverat) och samtliga dörrar, motorhuv och baklucka stängda.
2. Sätt Dig i bilen och slå till och från tändningen 5 gånger i jämn takt inom 10 sekunder. Lämna tändningen på efter 5:e tillslaget!
3. Lamporna i larmets statuspanel börjar nu blinka i snabb takt. Tryck på den sändarknapp som ska styra larmet på 1:a nyckeln som skall programmeras. (Du har 10 sekunder på dig.) När koden accepteras tänds lamporna i statuspanelen med fast sken under 1 sekund.
4. Fullfölj på samma sätt med övriga kodsändare (max 8) som skall användas. Med detta larm. (Du har ytterligare 10 sekunder på dig för varje ny sändare.) OBS! Vid omprogrammering av sändarkod raderas alla tidigare programmerade koder!
5. Programmeringsrutinen avbryts automatiskt 10 sekunder efter att senaste koden programmerats eller då tändningen slås av eller en dörr öppnas.