



EDGE Sport 0W-40

Användningsområden

Castrol EDGE Sport 0W-40 är en allsidig motorolja som ger ro i sinnet vid hård körning. Den ger högt skydd vid kallstart och snabb cirkulation för att säkerställa hög acceleration.

Denna produkt möter den senaste teknologin från de ledande fordonsfabrikanterna såsom BMW (LL04), allt för att säkerställa ett minimum av avlagringar i motorn under dess livstid.

Egenskaper / Fördelar

- Ger det bästa slitageskydd redan från startögonblicket.
 - Snabb cirkulation till alla motorns delar som kräver smörjning.
 - Uppfyller motorfabrikanternas högsta krav.
 - Helyntetisk teknologi.
 - M111 FE Test.
-

Specifikationer / Prestanda

ACEA A3/B3/B4, C2, C3
API SM/CF
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31 / 229.51
Porsche, utom Cayenne V6.
VW 502 00 / 503 01 / 505 00

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagringen utomhus skall faten lagras liggande så att vatteninträng och utplåning av fatmärkningen undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60 °C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Hälsa-, Skydds-, och Miljöaspekter

Hälsa-, skydds- och miljöinformation för denna produkt finns på ett särskilt säkerhetsinformationsblad. Detta ger information om eventuella risker, skyddsåtgärder och första hjälpen, liksom om miljöeffekter och rekommendationer för omhändertagande av använd produkt.

Castrol eller dess dotterbolag åtar sig inget ansvar om produkten används för icke avsett ändamål eller angivna eller om angivna skyddsåtgärder inte vidtagits. Innan produkten används på annat sätt än det angivna bör det lokala Castrol-kontor kontaktas för råd.

Typdata

Testmetod	Enhet	Värde:
-----------	-------	--------

SAE 0W-40

Test	Metod	Enhet	Värde
Relativ Densitet 15°C	ASTM D4052		0.838
Utseende	Visual		Ljus & klar
Viskositet 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.8
Viskositet 40°C	ASTM D445	mm ² /s	75.7
Viskositets Index	ASTM D2270	None	171
CCS -20°C	ASTM D5293	cP	5850
Sulfataska	ASTM D874	% wt	0.73
Bastal, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Lägsta flyttemp.	ASTM D97	°C	-60

Ovanstående data är typiska för normal produktion och utgör ingen specifikation.

Denna informationsskrift och dess innehåll få anses vara en sammanställning av den kunskap vi har vid utgivningsdagen. Ingen garanti eller hemställan beskriven eller antydd i denna publikation är gjord med fullständig exakthet. Det är läsarens/användarens skyldighet att utvärdera och använda produkterna säkert samt att uppfylla gällande regler och lagar. Inget uttalande i denna skrift anses som att tillstånd, rekommendation eller auktorisation givits eller godkännande att använda någon patenterad uppfinning utan tillstånd.

Säljaren kan ej hållas ansvarig för något haveri eller skada orsakad av onormal användning av material eller avbrott i samband med rekommendation eller inneboende fara i materialets natur.

Castrol - en division i Telefon: 0770 456 799
 Nordic Lubricants AB Telefax: 08-441 11 10
 S:t Göransgatan 57 E-post: sweden.consumer@castrol.com
 Box 491 04 www.castrol.com/se
 100 28 Stockholm

Date Created: 20/07/2005 07:55:32 Last Modified:14/11/2008