

Skyddsblad

LAHEGA GLYKOL 774 J

Märkningsinformation

Piktogram



H-fraser

H302	Skadligt vid förtäring.
H361d	Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. (Njurar.)

Kemisk sammansättning

Ingredienser: 1,2-Etandiol (60 - 100), Natrium-2-etylhexanoat (3 - 5)

Första hjälpen-information

Inhalation:	Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring:	Skölj munnen ordentligt och ge rikligt med mjölk/vatten förutsatt att den skadade inte är medvetslös. Kontakta omedelbart läkare.
Hudkontakt:	Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Ögonkontakt:	Håll ögonlocken brett isär. Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Brandsläckningsinformation

Lämpliga släckmedel:	Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.
Olämpliga släckmedel:	Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för spridning av elden.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:	Vid brand kan hälsofarliga gaser bildas.
Övrig information:	Ej brandfarligt, men brännbar. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

Information om personskydd

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering:	Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Åt inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ånga/aerosol/dimma. Undvik gnistkällor (rökning, eld, statisk elektricitet). Undvik kontakt under graviditet och amning.
Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:	Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddsglasögon användas.
Personskyddsutrustning, handskar:	Vid risk för hudkontakt använd lämpliga skyddshandskar. Använd skyddshandskar av: Butylgummi. Neoprengummi. Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt

Skyddsblad

LAHEGA GLYKOL 774 J

handskar ofta.

**Personlig skyddsutrustning,
andningsskydd:**

Vid otillräcklig ventilation, använd lämpligt andningsskydd.



Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark. Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem.

**6.3 Metoder och material för
inneslutning och sanering:**

Absorbera i inert material (vermikulit, torr sand eller jord) och samla upp. Skickas till destruktion. Mindre spill torkas upp eller spolas bort med vatten.