



Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4  
 Clockwise rotation  
 Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4  
 Rotazione destra  
 Peso 1,4 Kg. circa

001

PERFORMANCE CHART  
 SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H <sub>2</sub> O
0	380	5,1	224	0
10	340	4,7	201	0,4
20	300	4,4	177	0,8
30	250	4,1	148	1,2
40	210	3,8	124	1,6
50	120	3,3	71	2,0
60	0	2,5	0	2,4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES  
 CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
3 speed resistor Resistenza a 3 velocità	✓
Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12 Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12	✓

✓ = Standard feature  
 Caratteristica standard

✓ = Available upon request  
 Disponibile su richiesta