

VARUINFORMATIONSBLAD

REPARATIONSVÄTSKA FÖR ELUPPVÄRMD BILRUTA

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Handelsnamn	REPARATIONSVÄTSKA FÖR ELUPPVÄRMD BILRUTA
Kontaktperson	Ulf Ferdfeldt tel 08-7493550
Producent	HOLT LLOYD LTD ALDERLEY ROAD, WILMSLOW, CHESHIRE. SK9 1QT Tel: 01625 - 526838

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNEAS KLASSIFICERING

Ämnen	CAS-nr.	Halt	Symbol	R-fraser
METYLMETAKRYLAT	80-62-6	5-100 %	Xi ,F	R-11, 36/37/38, 43
Sammansättningskommentar	Produkten består av metylmetakrylat med silverpigment.			

3. FARLIGA EGENSKAPER

Mycket brandfarligt. Kan bilda explosiva peroxider.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmän information	Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta alltid läkare. Vid uppsökande av läkare, visa etiketten eller detta varuinformationsblad. Flytta den skadade från förorenad område.
Inandning	Flytta genast den skadade till frisk luft. Frisk luft, värme och vila.
Förtäring	FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Produkten kan dras ner i lungorna och orsaka dödlig kemisk lunginflammation. Vid misstanke om att varan dragits ner i lungorna - genast till sjukhus. Kontrollera puls och andning.
Hudkontakt	Skölj genast huden med tvål och vatten. Avlägsna genomfuktade kläder och fortsätt skölja.
Stänk i ögonen	Spola GENAST ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Kontakt genast läkare om symptom uppträder efter sköljning.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Brandsläckningsmedel	Koldioxid (CO2), Pulver,
-----------------------------	--------------------------

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Saneringsmetoder Sörj för god ventilation. Samla upp och återvinn eller deponera i täta behållare på godkänd plats.

7. HANTERING OCH LAGRING

Förebyggande åtgärder vid hantering Eliminera alla antändningskällor. RÖKNING FÖRBJUDEN!

Förebyggande åtgärder vid lagring Förvaras på kall, torr plats och i täta behållare. Skyddas mot ljus, också mot direkt solljus. Förvaras i originalförpackning, helt stängd och frostfritt.

Lagringskategori Lagras som brandfarlig vätska.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Namn	CAS nr.	STD.	Gen.snitt 8t.exp.	Takgränsvärde
METYLMETAKRYLAT	80-62-6	ASS.	200 mg/m ³ ,HA	

Skyddsutrustning



Ventilation Sörj för god ventilation.

Skyddshandskar Använd skyddshandskar av: Butylgummi. Naturgummi, neopren eller PVC. Teflon-FEP. Viton (fluorgummi).

Ögonskydd Lämpliga skyddsglasögon.

Arbetshygieniska rutiner Inte rökning på arbetsplatsen. Ingen förtäring eller dryck på arbetsplatsen. Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form/konsistens	Flytande.	
Färg	Silverglänsande. Gråaktig.	
Lukt	Okänd lukt.	
Kokpunkt (°C, intervall)	-65 - 77	Tryck:
Smält/fryspunkt (°C, intervall)	128 - 150	
Densitet/specifik vikt (g/ml)	-65	Temperatur (°C):
Flampunkt (°C)	> 21	Metod:
Tändpunkt (°C)	314	
Explosionsgräns, nedre (%)	1,2	
Explosionsgräns, övre (%)	9,0	

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Undvik: Luft och oxiderande ämnen. Kontakt med alkalier.
Förhållanden som bör undvikas	Kan bilda explosiva peroxider. Reagerar häftigt med oxidationsmedel. Undvik kontakt med alkalier.
Polymeringsbeskrivning	Metylmetakrylat polymeriserar lätt och bildar plexiglas.
Farliga sönderdelningsprodukter	Oxider av: Ättiksyra,

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxikologisk data

Toxisk dos, LD50	7872 mg/kg (oral-råtta)
Toxikologisk information	Toxikologiska undersökningsdata finns ej på produkten.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxikologiska data

	fisk
	Daphnia
	alg
LC50, 96h, FISK, (mg/l)	130
EC50, 48h, DAPHNIA, (mg/l)	69
IC 50, 72h, ALGER, (mg/l)	>170

13. AVFALLSHANTERING

Allmänt	Beakta brandfaran!
Destruktionsmetoder	Absorbera i vermikulit eller torr sand för senare deponering.

14. TRANSPORTINFORMATION

UN-Nr.	1247
Faroklass vägtransport (ADR)	3
ADR-ämnesnr.	3(b)
Faronr. (ADR)	33

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Brannfarlig, klass SWE

Klass 1 (Flampkt. <21°C)

Farosymboler



Riskfraser

R-43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
R-36 Irriterar ögonen.
R-37 Irriterar andningsorganen.
R-38 Irriterar huden.
R-11 Mycket brandfarligt.

Skyddsfraser

S-2 Förvaras oåtkomligt för barn.
S-16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

16. ÖVRIG INFORMATION

Revideringskommentar

Översatt och utarbetad efter Granville SDS' Electroconnector'. Unit 29, Goldthorpe ind Est. Goldthorpe, Rotherham UK. Arbetarskyddsnämnden Kemiska ämnen CD ROM version 4.0

Varuinformationsbladsstatus:

Godkänd.

Datum:

Mars 1998