



PLUS 15-10-500 ES

Stationär ljuddämpad skruvkompressor, komplett med kyltork och luftbehållare

- + Poly V-remdrivet skruvblock, effektivt och driftsäkert
- + Kompletta enhet med kyltork och luftbehållare, lätt placerad och enkel installation
- + Kontrollbox MicroEasyTronic som övervakar driften
- + Termostatstyrd centrifugal fläkt, effektiv och tyst kylning
- + Förfilter-panel, ren och dammfri insida för ökad brukstid
- + Spin-On filter för enkel och effektivt underhåll

Art.nr.	Benämning	Volt	kW	l/min	Bar	dBA	Vikt kg	Dim lxbxh cm
100 103 127	PLUS 1510-500 ES	400/3	15	1.850	10	70	436	198 x 70 x 163

MARS 2019

TEKNISKA DATA

Tekniska egenskaper		Type	15
Arbetsstryck	bar g		10
Pumpgrupp	type	FS26TF	
Prod. luft (enligt ISO 1217 annex C)	l/min		1850
Oljemängd	l		6,5
Oljemängd påfyllning	l		0,8
Maximal slutlig övertemperatur för luft	°C		15
Bortförd värme	kJ/h		51300
Fläktens effekt	m3/h		2000
Oljerest i luften	mg/m3		2-4
Elmotor	type	132 B3B14	
Nominell effekt	kW		15
Max absorberad effekt av nätet	kW		15,9
Kapslingsklass för elskåp	IP		54
Max starter per timme			
Gränser för omgivningens temperatur	°C		+2/+45
Ljudtryck (enligt Pneurop/Cagi PN2CPTC2)	dB(A)		70

Elektriska data			
Matarspänning	V/Ph/Hz		400/3~/50
Hjälpspänning	V/Ph/Hz		24/1~/50
Strömabsorption vid start	A		79
Max absorptionsström	A		30
Maximalt tomgång ström	kW		5,8
Skyddsgrad elmotor	IP		55
Isoleringsklass			F
Servicefaktor			1,1

Säkerhetsanordningar			
Maxtemperatur oljekrets	°C		110
Kalibrering föralarm oljetemperatur	°C		105
Kalibrering termiskt relä motor	A		17,5
Kalibrering säkerhetsventil	bar		14

Dimensioner			
Längd	mm		800
Bredd	mm		650
Höjd	mm		980
Vikt	kg		220
Utlopp luft	G		3/4"

