

Kabelupprullare C30

Funktionell och lättanvänd kabelupprullare av hög kvalitet för industriellt bruk. IP44/55.



Säker och funktionell kabelupprullare av hög kvalitet med robust design i slagtåligt kompositmaterial. Kabelupprullaren har en optimerad fjäderkraft som ser till att elkabeln dras tillbaka smidigt och jämnt i trumman.

Nedermans kabelupprullare C30 är väldigt lättmonterad, antingen på väggar, eller i tak och är utrustad med ett svängbart väggfäste och en unik säkerhetspärr för säkert och enkelt underhåll.


Kabelupprullaren passar för elverktyg och handlampor, och är utrustad med en termisk överbelastningsanslutning. Kabelupprullare C30 har en distributionskabel längd på 17 m.

- Enkel att montera, väggfäste med snäppfunktion
- Unik säkerhetspärr
- Trumma med kullager på båda sidorna
- Skyddsgrad IP 44/55
- Strömkabel i gummi

Produkt namn	Kabelupprullare C30
Matningsspänning (V)	230
Faser	1
Ström (A)	10
Media	Elektricitet
Längd, distributionskabel (m)	17
Längd, anslutningskabel (m)	1
Vikt (kg)	6
Distributionskabel, typ	H07RN-F
Max Effekt (kW)	2,3
Max effekt (kW), upprullad kabel	1,4
Corrosion resistance	[Standard]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven



Kabelupprullare C30

Bild	Uttagstyp	Ledare (Antal x mm ²)	Färg	Anslutningskabel (No. x mm ²)	Model
	Ingen	3Gx1,5	Blå	3G1,5	30700230*
	Euro (CEE 7/2 P+E)	3Gx1,5	Blå	3G1,5	30700430**
	UK	3G1,5	Blå	3G1,5	30701630***
	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G2,5	Blå	3G2,5	30700630****
	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	Grå	3G1,5	30710430*****

*Utan kontakter.


**Med Euro-kontakt, IP44, för distributionskabel och för anslutningskabel.

***Med Brittisk anslutning för distributionskabel.

****Med Euro kontakt, IP44, för distributionskabel. Utan kontakt för anslutningskabel.

*****Med Euro kontakt, IP44, för distributionskabel och för anslutningskabel.

Kabelupprullare C30

Tillbehör		Artikelnummer
	Handlampa, 230 V AC	30420110

Kabelupprullare C30

