



Ø 350 mm

Ø 14"

 AMP connector Code 180908
 AMP terminal Code 42098-2
 Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
 Weight 2,34 Kg. approx.

 Connettore AMP Cod. 180908
 Terminali AMP Cod. 42098-2
 Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
 Peso 2,34 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	
0	2750	17,3	1623	2810	17,5	1658	0
2,5	2550	18,0	1505	2680	18,9	1581	0,1
5	2400	18,2	1416	2550	18,8	1505	0,2
7,5	2170	18,4	1280	2360	19,6	1392	0,3
10	2000	18,2	1180	2180	19,2	1286	0,4
12,5	1790	18,3	1056	1950	19,8	1151	0,5
15	1500	18,2	885	1770	20,2	1044	0,6
17,5	1340	17,8	791	1550	20,2	915	0,7
20	1010	17,7	596	1310	20,5	773	0,8
22,5	790	18,4	466	1030	20,3	608	0,9
25	570	17,8	336	660	19,5	389	1
27,5	410	18,5	242	470	18,9	277	1,1
30	0	18,3	0	270	19,8	159	1,2
35				0	19,6	0	1,4

 * for OEM applications only.
 * per applicazioni OEM

 ✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
 ✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.