



Castrol EDGE 10W-60

Styrka & prestanda - Frihet att Köra

Beskrivning

Castrol EDGE med *Fluid Strength Technology*TM är Castrols starkaste och mest avancerade program av motoroljor. Dess unika styrka reducerar metall mot metall kontakten över en lång rad av olika körförhållanden.

Castrol EDGE - minskar friktionen och maximerar motorns prestanda.

Castrol EDGE 10W-60 ger dig tillfredställelsen att utnyttja motorns maximala prestanda i äldre sportbilar, tävlingsbilar och motorer med den senaste motorteknologin vilka ofta arbetar under höga tryck och där maximalt skydd och prestanda krävs.

Castrol EDGE 10W-60 är utprovad i tester som levererar högsta olje styrka.

En ny teknologi som motsvarar din motors alla behov.

Castrol EDGE. Styrka & Prestanda - Frihet att Köra.

Användningsområden

Castrol EDGE 10W-60 är användbar i bensin- och dieseldrivna personbilar där tillverkaren rekommenderar ACEA A3/B4, A3/B3, API SM/CF eller tidigare specifikationer hos en 10W-60 olja.

Castrol EDGE 10W-60 har exklusivt godkännande för BMW M-Modeller.

Fördelar

Castrol EDGE 10W-60:

- Levererar och bibehåller maximala hästkrafter under längre tid, även under högt tryck
- Skyddar motorns prestanda både under kort och lång sikt
- Säkerställer maximalt skydd under alla körförhållanden, hastigheter och temperaturer
- Reducerar avlagringar och ger maximal respons
- Rekommenderas för BMW M-modeller

Typdata

Namn	Metod	Enheter	Castrol EDGE 10W-60
Densitet @ 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.853
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	22.7
Viskositet, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4879
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	160
Viskositets Index	ASTM D2270	None	173
Lägsta Flyttemperatur	ASTM D97	°C	-39
Flam Punkt, PMCC	ASTM D93	°C	203
Sulfat Aska	ASTM D874	% wt	1.29

Produkt Prestanda

ACEA A3/B3, A3/B4

API SM/CF

BMW Exclusive approval for BMW M-Models

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Castrol EDGE 10W-60

11 Jul 2011

Castrol, EDGE 10W-60 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, S:t Göransgatan 57, Box 49104, 100 28 Stockholm

0770 456799

www.castrol.se