



## Castrol Syntrans Transaxle 75W-90

Manuell Transmissions Olja - Transaxel

### Beskrivning

Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 är en helsyntetisk 75W-90 växellådsolja med EP egenskaper i kombination med en konventionell GL-4 olja; är godkänd enligt VW 501.50 och kan användas i transaxlar, manuella växellådor, fördelningslådor och slutväxlar där API GL 4 föreskrivs.

### Fördelar

- Utmärkt anti slitage/EP egenskaper och synkroniseringsegenskaper vilket gör den utmärkt i transaxlar.
- Bättre skydd ger längre livslängd på transmissionerna.
- Utmärkt växlingsfunktion speciellt vid låga temperaturer.
- Lågtemperaturegenskaperna ger extra skydd speciellt vid startfasen och erbjuder bättre bränslieffektivitet.
- Lägre arbetstemperatur ger längre livslängd på olja och komponenter, lägre bränsleförbrukning och reducerade avgasemissioner.
- Mycket goda högttemperaturegenskaper ökar livslängden på olja och komponenter.

### Typdata

Namn	Metod	Enheter	Syntrans Transaxle
Utseende	Visuell	-	Ljus & Klar
Lägsta Flytttemperatur	DIN-ISO 3016	°C	-54
Densitet @ 15C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.866
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.8
Viskositet, Brookfield @ -40C	DIN 51398	mPa.s (cP)	< 50.000
Flam Punkt, COC	DIN-ISO 2592	°C	210
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	78
Viskositets Index	ISO 2909	Ingen	195

## Produkt Prestanda

API GL-4+  
VW 501.50

## Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Castrol Syntrans Transaxle 75W-90

24 Dec 2010

Castrol, Syntrans Transaxle 75W-90 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, S:t Göransgatan 57, Box 49104, 100 28 Stockholm

0770 456799

[www.castrol.se](http://www.castrol.se)