

PRORANGE™ WHEEL WASH 46w



Frätande

Riskfraser

R34 Frätande.



Kemisk sammansättning

kaustik soda, natriumhydroxid, natronlut (1 - 5 %), kaliumhydroxid (1 - 5 %)



Förstahjälpeninformation

INANDNING: Frisk luft.Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING: Skölj munnen med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjölk. FRAMKALLA EJ KRÅKNING! Kontakta genast läkare.

HUDKONTAKT: Tvätta genast huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder och fortsätt tvätta. Kontakta läkare. OBS! Skadorna kan vara fördröjda. Håll den skadade under observation.

KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj genast ögonen med mycket vatten. Avlägsna eventuella kontaktlinser och fortsätt att skölja med vatten i minst 15 minuter (håll ögonlocken särade). Använd helst tempererat vatten. Omedelbart till läkare eller sjukhus. Fortsätt att skölja även under transporten.



Brandinformation

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL: Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL: Risk för frätande stänk om vatten används som släckmedel.

SÄRSKILDA FAROR: Ingen information tillgänglig

INFORMATION: Produkten är inte brandfarlig.



Information om skyddsutrustning

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD FÖR SÄKER HANTERING: Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. Undvik hud- och ögonkontakt.

ANDNINGSSKYDD: Vid höga koncentrationer, använd lämpligt andningsskydd. Andningsskydd med kombinerat gas/partikelfilter (B/P2).

ÖGONSKYDD: Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

HANDSKYDD: Använd skyddshandskar av: Neoprengummi. Nitrilgummi eller PVC.

SKYDD AV HUDEN: Använd lämpliga skyddskläder efter behov.



Åtgärd vid oavsiktliga utsläpp

MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER: Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

METODER OCH MATERIAL: Absorbera i inert material (vermikulit, torr sand eller jord) och samla upp. Skickas till destruktion.Mindre spill torkas upp eller spolas bort med vatten.

INFORMATION: Vid spill som medför risk för miljökada, kontakta ansvarig myndighet.