



Castrol Power 1 4T 20W-50

Power Release Formula

Beskrivning

Castrol Power 1 4T 20W-50 är en avancerade, motorolja med premium kvalitet utvecklad för den senaste generationen 4-takts MC motorer.

Dess "Power Release Formula" flödar snabbt och reducerar motorns inre friktion, vilket ger maximal kraft över alla varvtal.

Den är utprovad för att ge maximal kraft under alla typer av acceleration.

Castrols avancerade Technology™ säkerställer oöverträffat skydd och kraft.

Användningsområden

Castrol Power 1 4T är utvecklad för optimal prestanda och skydd i alla typer av 4-takts MC motorer.

Är användbar i 4-takts, både direktinsprutade eller sugförgasare där API SJ (eller lägre) och JASO MA eller MA-2 rekommenderas.

Fördelar

- Testad och utprovad för bästa acceleration vid alla varvtal.
- "Power Release Formula" ökar flödet och reducerar den inre friktionen
- Trizone Technology™ ger högsta skydd för motor, koppling och växellåda
- Skyddar utrustning på motorer utrustade med katalysatorer

Typdata

Namn	Metod	Enheter	Castrol Power 1 4T 20W-50
Densitet @ 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	Report
Utseende	Visual	-	Ljus & Klar
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	17.5
Viskositet, CCS -15C (20W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	8000
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	152.2
Viskositets Index	ASTM D2270	Ingen	126
Bastal, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8

Produkt Prestanda

API SJ
JASO MA2

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Castrol Power 1 4T 20W-50

22 May 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, S:t Göransgatan 57, Box 49104, 100 28 Stockholm

0770 456799

www.castrol.se