

Frioterande excenterpolermaskin

XFE 7-15 150

Art nr 418.080



Tekniska fördelar

☒Max polerrondell Ø☒	160
Max stödrondell Ø	150
Slag	15
Tomgångslagtal	2900-8600
Upptagen effekt	710
Avgiven effekt	420
Storlek (L x H)	370 x 140
Kabellängd	4,0
Vikt	2,4

Standardutrustning

1 stödrondell, 150 Ø	437.077
----------------------	---------

Frioterande excenterpolermaskin

- + VR-microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjukstart med steglös strömbrytare, återgångsspärr vid strömavbrott, överbelastningsskydd, förval av varvtal och temperaturövervakning
- + Frigående enhet för hologramfri slutbehandling
- + 15 mm excenterslag
- + Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- + Med polstrad special kardborre-rondell dia 140 mm. Tack vare dia-förminskning och dämpeffekt blir arbetsresultatet än bättre
- + Motvikt för lugn gång
- + Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel. Ingen irriterande frånluft
- + Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- + Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm och säker att hålla i
- + Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack vare låg värmeutveckling