

---

# PRODUKTINFORMATION

## Reflextape

2019-09-05

Sid 1 av 2

---

### Reflextape ECE 104

Finns i fem utföranden, alla godkända enligt ECE 104 klass "C" för montering på fasta underlag. Tapen är ett krav på nya fordon registrerade från och med 10 juli 2011.

- Reflextape av högsta kvalitet
- Förhindrar olyckor
- Ökar förarens säkerhet
- Enkel att montera
- Klarar högtryckstvätt
- Motståndskraftig mot de flesta kemikalier
- Högsta klarhet

### Tankreflextape



#### Beskrivning

Tankreflex gul 50 mm x 50 m, 62 bitar/rulle  
Tankreflex röd 50 mm x 50 m, 62 bitar/rulle

#### Best.nr

HM 82 103 10T  
HM 82 102 10T

### Konturreflextape



#### Beskrivning

Konturreflex, vit 50 mm x 50 m  
Konturreflex, gul 50 mm x 50 m  
Konturreflex, röd 50 mm x 50 m

#### Best.nr

HM 82 101 00  
HM 82 102 00  
HM 82 103 00

# PRODUKTINFORMATION

## Reflextape

2019-09-05

Sid 2 av 2

### Placering baktill

Reflexstapen skall användas på fordonsklasserna N2 och O2 över 7,5 ton samt N3 och O3. Det skall vara en röd och/eller gul, obruten rektangel, fyrkant eller cirkel på tankfordon. Är detta inte möjligt skall det finnas en linjemarkering i nederkant. Den effektiva totalbredden för den horisontella markeringen måste vara minst 80% av fordonsbredden. Om detta inte är tekniskt genomförbart kan värdet minskas till 60%. Den nedre markeringen skall sitta min. 250 mm och max. 1500 mm över marken (undantag upp till 2100 mm). Den övre markeringen skall sitta så högt upp som möjligt dock max. 400 mm från fordonets övre kant.

### Placering sida

Reflexstapen skall användas på fordonsklasserna N2 och O2 över 7,5 ton samt N3 och O3. Det skall vara en gul eller vit, obruten rektangel eller en linjemarkering i nederkant. Är detta inte möjligt skall det finnas en linjemarkering i nederkant. Den effektiva längden för den horisontella markeringen måste vara minst 80% av fordonslängden, förarhytt ej inräknad. Om detta inte är tekniskt genomförbart kan värdet minskas till 60%. Den nedre markeringen skall sitta min. 250 mm och max. 1500 mm över marken (undantag upp till 2100 mm). Den övre markeringen skall sitta så högt upp som möjligt dock max. 400 mm från fordonets övre kant. Hörnmarkeringarna måste vara minst 250 mm långa både vertikalt och horisontellt.

### Exempel på placering olika fordonstyper

