



Act>Evo 2T

Användningsområden

Castrol Act>Evo 2T en modern högkvalitativ motorolja för 2-taktsmotorer. Dess formulering är skapad för att kontinuerligt skydda mot slitage, hålla rent från sot och avlagringar på kolvar, tändstift och i avgassystem.

Castrol Act>Evo 2T kan användas i alla 2-takts mc och skotrar (dock ej snöskotrar) både från Japanska och Europeiska motortillverkare. Kan användas både för direkt inblandning i bränslet eller i direktinsprutningssystem för olja. Allt enligt motortillverkarens rekommendationer.

Egenskaper / Fördelar

- Hög förmåga att hålla rent från sot och avlagringar
- Mycket god smörjförmåga
- Håller rent i avgassystemet
- Askfri
- Både för bränsleinblandning och direktinsprutningssystem

Specifikationer / Prestanda

JASO FC
API TC

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagringen utomhus skall faten lagras liggande så att vatteninträng och utplåning av fatmärkningen undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60 °C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Hälsa-, Skydds-, och Miljöaspekter

Hälsa-, skydds- och miljöinformation för denna produkt finns på ett särskilt säkerhetsinformationsblad. Detta ger information om eventuella risker, skyddsåtgärder och första hjälpen, liksom om miljöeffekter och rekommendationer för omhändertagande av använd produkt.

Castrol eller dess dotterbolag åtar sig inget ansvar om produkten används för icke avsett ändamål eller angivna eller om angivna skyddsåtgärder inte vidtagits. Innan produkten används på annat sätt än det angivna bör det lokala Castrol-kontor kontaktas för råd.

Typdata

Testmetod	Enhet	Värde:
		SAE

Test	Metod	Enhet	Min	Typdata	Max

Densitet vid 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml		0.8634	
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	6.5	6.9	8.0
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	37.0	37.4	38.5
Flam Punkt, PMCC	ASTM D93	°C	70	73	
Lägsta Flyttemp.	ASTM D97	°C		-45	-39
Färg	ASTM D1500			1.5	

Ovanstående data är typiska för normal produktion och utgör ingen specifikation.

Denna informationsskrift och dess innehåll få anses vara en sammanställning av den kunskap vi har vid utgivningsdagen. Ingen garanti eller hemställan beskriven eller antydd i denna publikation är gjord med fullständig exakthet. Det är läsarens/användarens skyldighet att utvärdera och använda produkterna säkert samt att uppfylla gällande regler och lagar. Inget uttalande i denna skrift anses som att tillstånd, rekommendation eller auktorisation givits eller godkännande att använda någon patenterad uppfinning utan tillstånd.

Säljaren kan ej hållas ansvarig för något haveri eller skada orsakad av onormal användning av material eller avbrott i samband med rekommendation eller inneboende fara i materialets natur.

Castrol - en division i Telefon: 0770 456 799
 Nordic Lubricants AB Telefax: 08-441 11 10
 S:t Göransgatan 57 E-post: sweden.consumer@castrol.com
 Box 491 04 www.castrol.com/se
 100 28 Stockholm

Date Created: 27/08/2007 13:32:12 Last Modified:14/11/2008