



007

For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit  
Clockwise rotation  
Weight 1,85 Kg. approx.

Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella  
Rotazione destra  
Peso 1,85 Kg. circa



PERFORMANCE CHART  
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H <sub>2</sub> O
0	730	6,3	431	0
5	690	6,1	407	0,2
10	650	5,8	384	0,4
15	600	5,5	354	0,6
20	540	4,9	319	0,8
25	490	4,5	289	1,0
30	410	4,0	242	1,2
35	300	3,7	177	1,4
40	200	3,0	118	1,6
45	0	2,5	0	1,8

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life ✓  
Lunga durata

Low noise ✓  
Bassa rumorosità

3 or 4 speed resistor ✓  
Resistenza a 3 o 4 velocità

✓ = Standard feature  
Caratteristica standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta