



General characteristics of wide shrink films Caractéristiques générales des films rétractables larges

Update :08/04/2016


Items in grey color are no more stored / les articles en gris ne sont plus stockés

NB  Limit the total weight of a combination pallet at 1350 kg
Limiter le poids total d'une palette recomposée à 1350 kg


SHRINK FILM FILM RÉTRACTABLE									SHRINK FILM ROLL BOBINE DE FILM					FULL PALLET of MONO REF FILM ROLLS PALETTE COMPLÈTE de FILM MONO RÉF.					
ITEM CODE CODE ARTICLE <small>cod. prod.</small>	Width <i>Larg.</i>	Length <i>Long.</i>	Thickness <i>Epaiss.</i>	Color <i>Couleur</i>	Folded in <i>Pliage en</i>		Weight/m ² <i>Poids /m²</i>	Fire class <i>Classe feu</i>		Width <i>Laize</i>	ext. Ø <i>Ø ext.</i>	Weight <i>Poids</i>	Surface <i>Surface</i>	Chuck <i>Mandrin</i>	Rolls Qty <i>Qté Rlx</i>	Dim. LxWxH <i>Dim. LxH</i>	Weight (kg) <i>Poids (kg)</i>		Packing/Chargement in X layers of X rolls <i>en X couche de X rlx</i>
	(m)	(m)	(micron)	anti UV	(Nbr.)	Type	(g/m ²)	Euro	NF	(cm)	(cm)	(kg)	(m ²)	Ø int/ext	(Rolls)	(cm)	Net film	Brut total	
Film 4x50x180W 46491	4	50	180 _μ	W = white , blanc (UV stable)	4 plis	4C/2	180	D	M4	100	±24	36kg	200m ²	76/96 mm	20	130x110x140	720	737	5 lay. of 4 rolls
Film 5x50x180W 51790	5	50	180 _μ		4 plis	4C/2	180	D	M4	125	±24	44kg	250m ²	76/96 mm	20	140x110x140	880	907	5 lay. of 4 rolls
Film 6x50x180W 46489	6	50	180 _μ		4 plis	4C/2	180	D	M4	150	±24	55kg	300m ²	76/96 mm	20	160x110x140	1100	1120	5 lay. of 4 rolls
Film 8x42x210W 47433	8	42	210 _μ		8 plis	8L/1	205	D	M4	100	±32	70kg	336m ²	76/96 mm	12	130x110x140	840	857	4 lay. of 3 rolls
Film 10x25x210W 53864	10	25	210 _μ		8 plis	8L/1	205	D	M4	125	±27	51kg	250m ²	76/96 mm	20	140x110x150	1020	1040	5 lay. of 4 rolls
Film 10x33x210W 10354	10	33	210 _μ		8 plis	8L/1	205	D	M4	125	±31	70kg	330m ²	76/96 mm	12	140x110x130	840	857	4 lay. of 3 rolls
Film 10x50x210W 49369	10	50	210 _μ		8 plis	8L/1	205	D	M4	125	±38	101kg	500m ²	76/96 mm	9	140x110x120	909	926	3 lay. of 3 rolls
Film 12x30x210W 55006	12	30	210 _μ		8 plis	8C/2	205	D	M4	155	±31	74kg	360m ²	76/96 mm	12	115x162x99	888	925	3 lay. of 4 rolls
Film 12x21x200W 3064	12	21	200 _μ		8 plis	8C/2E	198	D	M4	160	±25	50kg	252m ²	76/104 mm	20	165x120x115	1000	1017	4 lay. of 5 rolls
Film 4x25x300W.M1	4	25	300 _μ		4 plis	4L/2	280	B1	M1	100	±24	28kg	100m ²	76/96 mm	18	120x100x110	504	521	5 lay. of 4 & 3 rollS
Film 6x25x300W.M1	6	25	300 _μ		4 plis	4L/2	280	B1	M1	150	±24	42kg	150m ²	76/96 mm	18	160x100x110	756	776	5 lay. of 4 & 3 rollS
Film 8x25x250W.M1	8	25	250 _μ		4 plis	4L/2	230	B1	M1	220	±21	46kg	200m ²	76/96 mm	14	225x105x70	644	672	3 lay. of 5 & 4 rollS

 All our films are LDPE guaranteed without unmelted spots and high Bi-oriented quality / UV stabilized of 12 months for Euro class D and 7 months for Euro class B1
Tous nos films sont garantis LDPE sans infondu et de très haute qualité / rétraction Bi-orientée / Stabilisation UV de 12 mois pour Euro class D et de 7 mois pour Euro class B1


Folded in 4
Pliage en 4
Type 4C/2



Folded in 8
Pliage en 8
Type 8L/1



Folded in 8
Pliage en 8
Type 8C/2



Folded in 4
Pliage en 4
Type 4L/2



Folded in 8
Pliage en 8
Type 8C/2E

