



MTX

Användningsområden

Castrol MTX transmissionsolja för motorcyklar är en mineraloljebaserad 10W-40 multigradeolja, användbar i alla transmissioner hos 2 & 4 tacts motorcyklar där en 10W-30 eller 10W-40 motorolja rekommenderas med eller utan våt koppling.

Egenskaper / Fördelar

Castrol MTX ger en väl fungerande växlings- och kopplingsfunktion samt:

- * Mycket god växlingsfunktion vid hög acceleration.
- * Mycket högt slitageskydd av växellådan.
- * Förhindrar hugg och slirningstendenser hos kopplingen.
- * Mycket bra kallstartsegenskaper
- * Förhindrar korrosion vid vinterförvaring.

Specifikationer / Prestanda

API SE/SF/SG

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagringen utomhus skall faten lagras liggande så att vatteninträng och utplåning av fatmärkningen undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60 °C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Hälso-, Skydds-, och Miljöaspekter

Hälso-, skydds- och miljöinformation för denna produkt finns på ett särskilt säkerhetsinformationsblad. Detta ger information om eventuella risker, skyddsåtgärder och första hjälpen, liksom om miljöeffekter och rekommendationer för omhändertagande av använd produkt.

Castrol eller dess dotterbolag åtar sig inget ansvar om produkten används för icke avsett ändamål eller angivna eller om angivna skyddsåtgärder inte vidtagits. Innan produkten används på annat sätt än det angivna bör det lokala Castrol-kontor kontaktas för råd.

Typdata

| Testmetod | Enhet | Värde: |
|-----------|-------|--------|
|-----------|-------|--------|

| | | |
|--|--|------------|
| | | SAE 10W-40 |
|--|--|------------|

| Test | Data |
|-------------------|-------|
| Densitet vid 20°C | 0.871 |

| | |
|--|------|
| Viskositet vid 40°C, mm ² /s | 104 |
| Viskositet vid 100°C, mm ² /s | 15.5 |
| Viskositets index | 157 |
| Lägsta flyttemperatur °C | -39 |

Ovanstående data är typiska för normal produktion och utgör ingen specifikation.

Denna informationsskrift och dess innehåll få anses vara en sammanställning av den kunskap vi har vid utgivningsdagen. Ingen garanti eller hemställan beskriven eller antydd i denna publikation är gjord med fullständig exakthet. Det är läsarens/användarens skyldighet att utvärdera och använda produkterna säkert samt att uppfylla gällande regler och lagar. Inget uttalande i denna skrift anses som att tillstånd, rekommendation eller auktorisation givits eller godkännande att använda någon patenterad uppfinning utan tillstånd.

Säljare kan ej hållas ansvarig för något haveri eller skada orsakad av onormal användning av material eller avbrott i samband med rekommendation eller inneboende fara i materialets natur.

Castrol - en division i Telefon: 0770 456 799
Nordic Lubricants AB Telefax: 08-441 11 10
S:t Göransgatan 57 E-post: sweden.consumer@castrol.com
Box 491 04 www.castrol.com/se
100 28 Stockholm

Date Created: 21/06/2004 14:38:20 Last Modified: 14/11/2008