



MTX Full Synthetic

Användningsområden

Castrol MTX Full Synthetic 75W-140 är en helsyntetisk transmissionsolja för motorcyklar.
Castrol MTX Full Synthetic 75W-140 är användbar i både två- och fyrtakts motorcyklar där en API GL 5 75W-140 rekommenderas, med eller utan våt koppling.

Egenskaper / Fördelar

Utomordentligt högt slitageskydd över alla temperaturer.
Lägre friktion ger lägre temperatur i transmissionen och högre effekt från motorn.
Ger lättare växlingsfunktion.
Ger bättre kopplingsfunktion utan hugg och slirningar.
Högt slitageskydd på växellåda och differential.
Minimerar oljud.

Specifikationer / Prestanda

API GL 5

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagringen utomhus skall faten lagras liggande så att vatteninträng och utplåning av fatmärkingen undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60 °C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Hälsa-, Skydds-, och Miljöaspekter

Hälsa-, skydds- och miljöinformation för denna produkt finns på ett särskilt säkerhetsinformationsblad. Detta ger information om eventuella risker, skyddsåtgärder och första hjälpen, liksom om miljöeffekter och rekommendationer för omhändertagande av använd produkt.
Castrol eller dess dotterbolag åtar sig inget ansvar om produkten används för icke avsett ändamål eller angivna eller om angivna skyddsåtgärder inte vidtagits. Innan produkten används på annat sätt än det angivna bör det lokala Castrol-kontor kontaktas för råd.

Typdata

Testmetod	Enhet	Värde:
-----------	-------	--------

SAE 75W-140

Densitet vid 15° C	ISO 3675 / ASTM D1298	kg/m ³	867
Kinematisk viskositet vid 40° C	ISO 3104 / ASTM D445	mm ² /s	186
Kinematisk viskositet vid 100° C	ISO 3104 / ASTM D445	mm ² /s	25.2
Viskosites Index	ISO 2909 / ASTM D2270	-	171

Viskositet CCS vid -20° C	ASTM D5293	mPa.s	22000
Flampunkt (COC)	ISO 2592	°C	220
Lägsta flyttemperatur	ISO 3016 / ASTM D97	°C	-54

Ovanstående data är typiska för normal produktion och utgör ingen specifikation.

Denna informationsskrift och dess innehåll få anses vara en sammanställning av den kunskap vi har vid utgivningsdagen. Ingen garanti eller hemställan beskriven eller antydd i denna publikation är gjord med fullständig exakthet. Det är läsarens/användarens skyldighet att utvärdera och använda produkterna säkert samt att uppfylla gällande regler och lagar. Inget uttalande i denna skrift anses som att tillstånd, rekommendation eller auktorisation givits eller godkännande att använda någon patenterad uppfinning utan tillstånd.

Säljaren kan ej hållas ansvarig för något haveri eller skada orsakad av onormal användning av material eller avbrott i samband med rekommendation eller inneboende fara i materialets natur.

Castrol - en division i Telefon: 0770 456 799
Nordic Lubricants AB Telefax: 08-441 11 10
S:t Göransgatan 57 E-post: sweden.consumer@castrol.com
Box 491 04 www.castrol.com/se
100 28 Stockholm

Date Created: 31/03/2004 12:39:50 Last Modified:14/11/2008