



## PLUS 11-10-270-ES

Stationär ljuddämpad skruvkompressor monterad på 270 Liters luftbehållare med kyltork

- + Poly V-remdrivet skruvblock, effektivt och driftsäkert
- + Kompletta enhet med kyltork och luftbehållare, lätt placerad och enkel installation
- + Kontrollbox MicroEasyTronic II styr och övervakar
- + Termostatstyrd centrifugal fläkt, effektiv och tyst kylning
- + Förfilter-panel, ren och dammfri insida för ökad brukstid
- + Spin-On filter för enkel och effektivt underhåll

Art.nr.	Benämning	Volt	kW	l/min	Bar	dBA	Vikt kg	Dim lxbxh cm
100 103 125	PLUS 11-10-270ES	400/3	11	1.500	10	69	343	155 x 65 x 155

# TEKNISKA DATA

Tekniska egenskaper		Type	11
Arbetsstryck		bar g	10
Pumpgrupp		type	FS26TF
Pr nligt ISO 1217 annex C)		l/min	1500
Oljemängd		l	6,5
Oljemängd påfyllning		l	0,8
Maximal slutlig övertemperatur f		°C	12
örd värme		kJ/h	37600
Fläktens e ekt		m <sup>3</sup> /h	1500
Oljeres en		mg/m <sup>3</sup>	2-4
Elmotor		type	132 B3B14
Nominell e ekt		kW	11
Max absorberad e ekt av nätet		kW	12,9
Kapslingsklass för elskåp		IP	54
Max starte			
Gränser för omgivningens temperatur		°C	+2/+45
Ljudtryck (enligt Pneurop/Cagi PN2CPTC2)		dB(A)	59

Elektriska data			
Matarspänning	V/Ph/Hz	400/3~/50	
Hjälpspänning	V/Ph/Hz	24/1~/50	
Strömabsorp tart	A	59	
Max absorp tröm	A	24	
Maximalt tomgång ström	kW	5,1	
Skyddsgrad elmotor	IP	55	
Isoleringsklass		F	
Servicefaktor		1,1	

Säkerhetsanordningar			
Maxtemperatur oljekrets	°C	110	
Kalibrering föralarm oljetemperatur	°C	105	
Kalibrering termiskt relä motor	A	14,5	
Kalibrering säkerhetsven	bar	14	

Dimensioner			
Längd	mm	800	
Bredd	mm	650	
Höjd	mm	980	
Vikt	kg	220	
	G	3/4"	

