



Fälgtvätt

Krafftfull alkalisk fälgtvätt för besvärliga typer av smuts som t.ex. sot, salt, bromsdamm och oxider. Avlägsnar också oljerik smuts och fett. Fungerar utmärkt på såväl plåt- som aluminiumfälgar.

Bruksanvisning

Spraya på, låt verka 2-5 minuter. Verknings tiden är beroende på nedsmutsningsgrad. Fungerar även utmärkt på våta ytor, dock med något längre verknings tid. Undvik användning i direkt solljus. Låt aldrig produkten torka in före avsköljning med vatten.



Blandningsförhållande

Fälgtvätt blandas med vatten och blandningsförhållande är beroende på nedsmutsningsgrad.

Svår smuts 1:1
Enklare smuts 1:10



Tekniska data

Löslighet i vatten Lättlösligt
Färg Klar/ljusgul
Lukt Svag egendoft
Densitet (kg/m³) Ca 1,05
pH i koncentrat Ca 13,5
Lagring +15°C – +25°C



Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
550500	Flaska	0,5 l	12 st/frp.	480 st/pall
550005	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
550025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
550210	Fat	210 l	–	–
551000	IBC	1 000 l	–	–

