

# AUTORANGE ASPHALT OFF



Hälsoskadlig

## Riskfraser

R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.



## Kemisk sammansättning

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung (60 - 100 %)



## Förstahjälpeninformation

**INANDNING:** Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

**FÖRTÄRING:** Ge grädde eller matolja. Ge inte något att dricka vid medvetslöshet. Framkalla inte kräkning. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ner i lungorna. Kontakta omedelbart läkare. Aspiration till lungorna vid kräkning eller förtäring kan försäka kemisk lunginflammation.

**HUDKONTAKT:** Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

**KONTAKT MED ÖGONEN:** Skölj med ljummet vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.



## Brandinformation

**LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL:** Brand kan släckas med pulver, skum eller koldioxid.

**OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL:** Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för spridning av elden.

**SÄRSKILDA FAROR:** Produkten kan antändas vid upphettning till temperaturer vid eller över flampunkten.

**INFORMATION:** Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.



## Information om skyddsutrustning

**FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD FÖR SÄKER HANTERING:** Undvik inandning av ånga/aerosol/dimma. Undvik hud- och ögonkontakt.

**ANDNINGSSKYDD:** Vid otillräcklig ventilation använd andningsmask med filter för organiska ångor (typ A).

**ÖGONSKYDD:** Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

**HANDSKYDD:** Använd skyddshandskar av nitril.

**SKYDD AV HUDEN:** Använd lämpliga skyddskläder efter behov.



## Åtgärd vid oavsiktliga utsläpp

**MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER:** Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

**METODER OCH MATERIAL:** Absorbera i ett inert material (sand, vermikulit etc) och samla upp i lämpliga behållare. Skickas till destruktion.

**INFORMATION:** Vid spill som medför risk för miljöskada, kontakta ansvarig myndighet.