



$5 \times 26,2 = 131 \pm 0,5$

R 3,2 umlaufend

Armaturenbrettdicke :
ohne Schutzkappe 1 - 2,5mm
mit Schutzkappe 1 - 1,5mm

Werkstoff : ABS Mischpolymerisat
Farbe : schwarz

Lagerfähigkeit: -40°C bis +80°C
4h bei +85°C

EINBAUÖFFNUNG

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Copyright reserved © SWF

SWF AUTO-ELECTRIC GMBH
D-7120 BIETIGHEIM-BISSINGEN

Off.-Nr. n. SWF 00.051		-		-	
Tag	Name	Maßstab	Symbol nach SWF 05.135	SWF	
Bearb. 14.9.82	Düster	1:1			
Gepr. "	zie				
Norm. 10.11.82	Schuel				
328211	Text zugefügt.	5.10.88	Fö.	Kurz-Benennung	
5-2523	Ansichten entsprechend Maßzeichnung berichtigt.	24.8.85		Art-Nr.	
X 5/10/82	neu eingeführt	28.9.82		RAHMEN 4023	
Mf	Änd. Nr.	Art der Änderung	Tag	None	Umfeld
Formgröße	Abmaße				
Nicht folierte Maße					
Toleranz Abweichung +					
6	> 6 - 30	> 30 - 120	> 120 - 400	> 400 - 1000	
	0,2	0,3	0,5		
Ersatz für				Ers. durch	
A		595.902		C	